

Cáncamo de alta resistencia macho

Male HR lifting ring
Anneau mâle HR
Olhal de alta resistência (Macho)

Acero alta resistencia, clase 8
High strength steel grade 8
Acier allié haute résistance classe 8
Aço de alta resistência, classe 8

Coefficiente de seguridad = 4
Safety factor = 4
Coefficient de sécurité = 4
Coeficiente de segurança = 4



Marcaje y trazabilidad.
Marking and tracability.
Marquage et traçabilité.
Marcação e rastreabilidade.

Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Production according to the european standard EN 1677-1.
Production selon la norme européenne EN 1677-1.
Produção segundo a norma europeia: EN 1677-1.

Suministrado con certificado CE.
Delivery with EC declaration.
Fourni avec certification CE.
Comercializado com certificado CE.

ES EN FR PT

CMU Carga máxima de utilización


Working load limit
Charge maximale d'utilisation
Carga máxima de trabalho

Ref.	M	A	B	C	D	E	F	G	CMU (Kg)	0°	Kg.
CCARM-6	M6	25	45	25	10	10	45	14	400		0,05
CCARM-8	M8	25	45	25	10	10	45	14	800		0,06
CCARM-10	M10	25	45	25	10	10	45	18	1.000		0,11
CCARM-12	M12	35	63	35	14	13	62	22	1.600		0,18
CCARM-16	M16	35	63	35	14	13	62	28	4.000		0,28
CCARM-20	M20	50	90	50	20	20	90	30	6.000		0,45
CCARM-24	M24	50	90	50	20	20	90	38	8.000		0,87
CCARM-30	M30	60	108	65	24	25	109	45	12.000		1,66
CCARM-36	M36	70	126	75	28	30	128	55	16.000		2,65
CCARM-42	M42	80	144	85	32	35	147	65	24.000		4,03
CCARM-48	M48	90	166	100	38	40	168	70	32.000		6,38



Consultar el manual de instrucciones NI11001 antes de utilizar el cáncamo (suministrado con el producto).
Please check our use recommendations NI11001 before using the anchorage point. (furnished with the product).
Consulter les notices d'instruction NI11001 avant toute utilisation (fourni avec l'anneau).
Consultar o manual de instruções NI11001 antes de utilizar o olhal (fornecido com o produto).





Cáncamo de alta resistencia hembra

Female HR lifting ring
Anneau femelle HR
Olhal de alta resistência (Fêmea)

Acero alta resistencia, clase 8
High strength steel grade 8
Acier allié haute résistance classe 8
Aço de alta resistência, classe 8

Coefficiente de seguridad = 4
Safety factor = 4
Coefficient de sécurité = 4
Coeficiente de segurança = 4



Marcaje y trazabilidad.
Marking and tracability.
Marquage et traçabilité.
Marcação e rastreabilidade.

Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1.
Production according to the european standard EN 1677-1.
Production selon la norme européenne EN 1677-1.
Produção segundo a norma europeia: EN 1677-1.

Suministrado con certificado CE.
Delivery with EC declaration.
Fourni avec certification CE.
Comercializado com certificado CE.

ES EN FR PT

CMU Carga máxima de utilización


Working load limit
Charge maximale d'utilisation
Carga máxima de trabalho

Ref.	M	A	B	C	E	F	CMU (Kg)	0°	Kg.
CCARH-6	M6	25	45	25	10	45	400		0,05
CCARH-8	M8	25	45	25	10	45	800		0,05
CCARH-10	M10	25	45	25	10	45	1.000		0,09
CCARH-12	M12	35	63	35	13	62	1.600		0,16
CCARH-16	M16	35	63	35	13	62	4.000		0,24
CCARH-20	M20	50	90	50	20	90	6.000		0,36
CCARH-24	M24	50	90	50	20	90	8.000		0,72
CCARH-30	M30	60	108	65	25	109	12.000		1,32



Consultar el manual de instrucciones NI11001 antes de utilizar el cáncamo (suministrado con el producto).
Please check our use recommendations NI11001 before using the anchorage point. (furnished with the product).
Consulter les notices d'instruction NI11001 avant toute utilisation (fourni avec l'anneau).
Consultar o manual de instruções NI11001 antes de utilizar o olhal (fornecido com o produto).





Grillete lira alta resistencia con pasador
HR screw pin anchor shackle
Manille lyre à vis HR
Manilha de cavilha de alta resistência

Acero galvanizado de alta resistencia
High strength galvanised steel
Acier allié haute résistance galvanisé 8
Aço galvanizado de alta resistência

Coefficiente de seguridad = 6
Safety factor = 6
Coefficient de sécurité = 6
Coeficiente de segurança = 6



Marcaje y trazabilidad.
Marking and tracability.
Marquage et traçabilité.
Marcação e rastreabilidade.

Suministrado con certificado CE.
Delivery with EC declaration.
Livraison avec déclaration CE.
Fourni avec certification CE.


ES EN FR PT

CMU Carga máxima de utilización
Working load limit
Charge maximale d'utilisation
Carga máxima de trabalho

Ref.	A " (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	CMU (Kg)	0°	Kg.
CGLP-1-4	1/4" (6,4mm)	29,0 (± 1,5)	12,0 (± 1,5)	8,0	15,5	19,8	500		0,1
CGLP-5-16	5/16" (8,0mm)	31,0 (± 3,3)	13,5 (± 1,5)	10,0	19,1	21,4	750		0,1
CGLP-3-8	3/8" (9,7mm)	37,5 (± 3,3)	16,8 (± 1,5)	11,0	23,1	26,2	1.000		0,1
CGLP-7-16*	7/16" (11,2mm)	42,9 (± 3,3)	19,1 (± 1,5)	12,7	26,9	29,5	1.500		0,2
CGLP-1-2	1/2" (13,5mm)	47,2 (± 3,3)	20,6 (± 1,5)	16,0	30,2	32,0	2.000		0,3
CGLP-5-8*	5/8" (15,9mm)	60,5 (± 6,4)	26,9 (± 1,5)	19,1	38,1	42,9	3.250		0,6
CGLP-3-4	3/4" (19,0mm)	73,0 (± 6,4)	32,0 (± 1,5)	22,0	46,0	51,0	4.750		1,1
CGLP-7-8*	7/8" (22,2mm)	84,0 (± 6,4)	36,6 (± 1,5)	25,4	53,0	58,0	6.500		1,6
CGLP-1	1" (25,4mm)	95,0 (± 6,4)	43,0 (± 1,5)	29,0	60,5	68,4	8.500		2,3
CGLP-11-8*	1 1/8" (28,5mm)	108,0 (± 6,4)	46,0 (± 1,5)	31,8	68,5	74,0	9.500		3,4
CGLP-11-4	1 1/4" (32,7mm)	119,6 (± 6,4)	51,6 (± 1,5)	36,0	76,0	82,6	12.000		4,3
CGLP-13-8*	1 3/8" (34,9mm)	133,0 (± 6,4)	57,0 (± 3,3)	38,1	84,0	92,0	13.500		6,1
CGLP-11-2	1 1/2" (39,0mm)	145,7 (± 6,4)	60,5 (± 3,3)	42,0	92,0	98,6	17.000		7,8
CGLP-13-4	1 3/4" (46,7mm)	177,7 (± 6,4)	73,2 (± 3,3)	51,0	106,0	127,0	25.000		12,6
CGLP-2*	2" (61,0mm)	197,0 (± 6,4)	82,5 (± 3,3)	57,0	122,0	146,0	35.000		20,4
CGLP-21-2*	2 1/2" (79,5mm)	267,0 (± 6,4)	105,0 (± 6,4)	70,0	145,0	184,0	55.000		38,9
CGLP-3*	3" (76,2mm)	330,0 (± 6,4)	127,0 (± 6,4)	82,5	165,0	200,0	85.000		70,0

* Medidas bajo consulta.
* Dimensions by request.
* Dimensions sur demande.
* Medidas sob consulta.

Consultar el manual de instrucciones NI11001 antes de utilizar el cáncamo (suministrado con el producto).
Please check our use recommendations NI11001 before using the anchorage point. (furnished with the product).
Consulter les notices d'instruction NI11001 avant toute utilisation (fourni avec l'anneau).
Consultar o manual de instruções NI11001 antes de utilizar o olhal (fornecido com o produto).



Placa de identificación

Identification Tag
Plaque d'identification
Placa de identificação

Con y sin marcaje
With or without marking
Avec ou sans marquage
Com e sem marcação



Ref.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	L (mm)	Kg.
CPI-70-45	70	45	22	10	4	45	0,04
CPI-50-35	50	35	12	10	4	45	0,03
CPI-75-50	75	50	24	10	4	45	0,04

Se puede suministrar con marcaje por punción o con etiqueta adhesiva.
Durable punched marking or adhesive labelling on request.
Marquage durable par poinçonnage ou étiquetage adhésif.
Pode-se comercializar com marcação cravada ou através de autocolante.

Zona de marcaje protegida por dos tubos laterales.
Inset marking zone protected by 2 lateral tubes.
Zone de marquage protégée, en retrait par 2 tubes latéraux.
Zona de marcação protegida através de dois tubos laterais.

Para cerrar el cable se debe embutir en el lateral contrario y fijar mediante una prensa o martillo.
Cable crimped at one end, final crimping using a press or hammer.
Câble serti à une extrémité. Sertissage définitif à la presse ou au marteau.
Para o fecho do cabo deve-se encaixar na lateral contrária pressionando ou utilizando um martelo.

Bajo solicitud podemos suministrar placas de identificación con diferentes colores y/o marcaje especial.
Identification Tag with different colours marking on request.
Marquage spécifique ou couleurs spéciales sur demande.
Por consulta é possível comercializar placas de identificação com cores diferentes e/ou marcação especial.

