

Accessories for nitrogen gas springs for dies

Accessori per cilindri all'azoto per stampi



Digital safety pressure switch

Pressostato di sicurezza digitale

Digital pressure switch that can be set from 6 to 600 bar, available for the assembly on the control panel APO1.

Pressostato digitale tarabile da 6 a 600 bar, previsto per il montaggio sul pannello di controllo APO1.

TECHNICAL NOTES

NOTE TECNICHE

- » No. 2 PNP transistor switching outputs
- » Switching current: max 250 mA per output
- » Technical data sheet on request

- » N° 2 uscite di commutazione a transistor PNP
- » Corrente di commutazione: max 250 mA per uscita
- » Scheda tecnica su richiesta

MODEL / MODELLO

APR02



Safety pressure switch

Pressostato di sicurezza

Pressure switches, which can be set from 50 to 150-300 bar depending on model, available for the assembly on the control panel APO1.

Pressostati, tarabili da 50 a 150-300 bar in funzione del modello, previsti per il montaggio sul pannello di controllo APO1.

MODEL MODELLO	RANGE INTERVALLO bar	TYPE TIPO	MAX VOLTAGE TENSIONE MAX	MAX CURRENT CORRENTE MAX
APR01C	50-150	NORMALLY CLOSED NORMALMENTE CHIUSO	48V ac/dc	0.5 A
APR01A	50-150	NORMALLY OPEN NORMALMENTE APERTO	48V ac/dc	0.5 A
APR01CN	50-300	NORMALLY CLOSED NORMALMENTE CHIUSO	48V ac/dc	0.5 A
APR01AN	50-300	NORMALLY OPEN NORMALMENTE APERTO	48V ac/dc	0.5 A